

UPUTA ZA OZNAČAVANJE CIJEVI U KABELSKOJ KANALIZACIJI

20-50 mm

Označavanje cijevi u kabelskoj kanalizaciji obavlja isporučitelj usluge uz kontrolu djelatnika grupe za tehničku dokumentaciju HT-a.

Za označavanje se koristi samoljepljiva traka u boji sa ugrađenom numeracijom pojedine boje, radi kasnijeg lakšeg očitanja. Kvaliteta trake i ljepila mora biti takva da se može koristiti u temperaturnim uvjetima od -40° do +70°C. Širina trake je 40 mm i potrebno ju je 2x omotati na kraju cijevi koja se označava. U prilogu je popis boja kojim se redoslijedom koriste za označavanje. Ovo je bitno da se najčešće koriste one boje koje se nabolje uočavaju i da ih se nabave najveće količina. Ako se na jednoj stranici zdenca nalazi više velikih cijevi ispunjenih s malima označavanje malih cijevi u svakoj velikoj cijevi započima sa žutom bojom. Ako se na jednoj stranici zdenca nalzi više samostalnih malih cijevi označavanje započima žutom bojom pa dalje do zadnje male cijevi. Cijevi koje su odsječene ravno sa stjenkom zdenca za sada se ne označavaju. Cijevi koje su predugačko ostavljene u zdencu skraćuju se na dužinu 10-15 cm od stijenke zdenca.

- | | |
|--|--------------|
| | 1 RAL – 1016 |
| | 2 RAL – 3020 |
| | 3 RAL – 6018 |
| | 4 RAL – 9003 |
| | 5 RAL – 5017 |
| | 6 RAL – 4008 |
| | 7 RAL – 1033 |
| | 8 RAL – 2007 |
| | 9 RAL – 4004 |

10	RAL – 5002
11	RAL – 6000
12	RAL – 6027
13	RAL – 7008
14	RAL - 9022

U Zagrebu, 28.11.2011.