

Pristiglo pitanje 2.

Poštovani

nastavno na predmet i dokumentaciju za nabavu molim informaciju oko slijedećeg:

- niže navedena stavka kod upisa jedinične cijene ne daje umnožak te vrijednost stavke ne ulazi u zbroj grupe radove ni u konačnu rekapitulaciju.

Molim očitovanje da li ćete objaviti novi troškovnik a ko ne na koji način da navedemo ukupno vrijednost ponude koja ne odgovara vrijednosti iz troškovnika.

Unaprijed zahvaljujem.

IX FASADERSKI RADOVI						
Napomena: Prije početka izvođenja završnog sloja pročelja, potrebno je izvršiti sve limarske i montažerske radove. Sustav se izvodi do pune funkcionalnosti uz primjenu koeficijenta prolaska topline $U_{max}=0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$. Fasadni sustav izvoditi u potpunosti prema tehnologiji i detaljima isporučioća fasadnog sustava sa svim predradnjama i slojevima bez obzira na opis stavke.						
Stavka	Vrsta i opis rada	Jednakovrijedno	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena [kn]	Ukupno [kn]
1.	<p>Dobava i izvedba kontaktnog uporabnog povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju termoizolacijskog fasadnog sustava. Izvesti prema proračunu fizike zgrade. Na pripremljenu površinu (opranu i očišćenu fasadu od prljavštine i prašine) punoplošno se nanosi polimer-cementno ljepilo, te se ploče lijepe i dodatno učvršćuju mehaničkim pričvršćivačima - pocinčanim vidama u plastičnim tiplama (6-8 kom/m²) na ploče mineralne vune debljine 14,0 cm sa pomakom od pola ploča u svakom redu.</p> <p>Na ploče se stavlja polimerna glet masa u sloju 2-3 mm u koju se utiskuje mrežica od staklenih vlakana 150 gr/m², alkalno otporna s preklopima od 10 cm, u oba smjera.</p> <p>Postava aluminijskih kutnih profila na uglove građevine i oko otvora, s time da je oko otvora potrebno postaviti dijagonalno položene tekstilno-staklene mrežice.</p>					
				430,00		

<p>Gletanje drugim slojem polimer-cementne glet mase u debljini 2-3 mm na očvršli prvi sloj. Nanošenje impregnirajućeg sloja i izvedba završne obrade plemenitom završnom žbukom. Stavka uključuje postavu kutnih vodilica s mrežicama, i sve elemente za potpunu izvedbu fasade. Uključiti i izvedbu projektantskih rješenja detalja toplinskih mostova, prema nacrtima iz projektne dokumentacije.</p> <p>Špalete obraditi na način da se ugradi termoizolacija debljine 3 cm, kutnici, mrežica, dva sloja ljepila, glet masa te završni sloj žbuke u skladu sa ostalom fasadom. U cijenu stavke uračunati i različite veličine, širine i dubine špaleta.</p> <p>Uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti te uključiti i sve špalete oko prozora, okapne pričvrsnice i ostali pribor, sve komplet izvesti do potpune funkcionalnosti i gotovosti. Izvođač je dužan isti ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača, smjernicama i izvoditi prema projektu te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio toplinsko - izolacijskog sustava. Obračun po m² izvedene površine. $\lambda_{\max}=0,037\text{W/m}^2\text{K}$.</p> <p>NAPOMENA: Svi proizvodi koji se ugrađuju na fasadu moraju biti sastavni dio povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju sustava. Ponuditelj je dužan dostaviti potrebne certifikate i izjave o sukladnosti za svaku navedenu komponentu posebno te da su isti sastavni</p>						m ²	0,00
---	--	--	--	--	--	----------------	------

	dio ponuđenog neventilirajućeg ETICS termoizolacijskog fasadnog sustava. Izvesti prema proračunu fizike zgrade. Klasa vatrootpornosti za klasificirani sustav A2. Obračun po stvarno izvedenim količinama.					
--	---	--	--	--	--	--

Odgovor 2.

Obzirom da u navedenom retku omaškom ne dolazi do množenja jedinične cijene i količine, molimo da svejedno unesete ponuđenu jediničnu cijenu u Troškovniku na predviđeno mjesto.

Ukupna cijena koju dobijete kad ispunite sve stavke troškovnika neće zbrajati ovaj umnožak, te molimo da u Prilog 1. unesete ukupnu cijenu koju dobijete u troškovniku uvećanu za ovaj umnožak.

U poglavlju 5.6. natječajne dokumentacije navodi se: „U slučaju da Ponuditelj navede različite cijene u Prilog 1 i Prilog 7 (troškovnik), u obzir za ocjenjivanje će se uzeti cijena koja je navedena u Prilogu 1.“

To znači da će pri ocjenjivanju biti korištena ispravna cijena ukoliko u nju uključite ovaj umnožak, a ista cijena će se koristiti i za ugovor kod dobavljača koji bude odabran.

Dodatno, u poglavlju 5.2. Način izrade ponude navodi se: „Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.“ To znači da u isprintanom troškovniku imate pravo kemijskom olovkom izvršiti ispravke, ali ih morate ispravno označiti prema ovoj uputi.